

Especialmente adecuada para trabajar con una variedad de piezas de fundición y forjado, con un peso individual de hasta 300 kg.



Características

- Modelos con capacidad de producción de 8 a 30 toneladas por hora.
- Equipada con 2 a 9 turbinas de 45 a 75 HP cada una.
- Funcionamiento continuo y automático.
- Carrier diseñado especialmente para trabajos pesados con control de velocidad.
- Construcción reforzada para aplicaciones de fundición y forja.
- Sistema de alimentación y descarga automática de las piezas mediante vibración de rampas.

Especificaciones

Modelo	Capacidad del gancho	Nº de turbinas	Potencia de la turbina		Volumen total de granalla lanzada
			HP	Kw	
GM-0610-2.7.5	350 kg	2	10	7,5	164 kg/min
GM-0914-2.11	500 kg	2	15	11	298 kg/min
GM-1218-2.11	500 kg	2	15	11	298 kg/min
GM-1218-3.11	500 kg	3	15	11	447 kg/min
GM-1520-3.11	1000 kg	3	15	11	447 kg/min
GM-1530-4.11	1500 kg	4	15	11	596 kg/min

Datos operando a 60 Hz. A 50 Hz, el volumen de abrasivo lanzado es aproximadamente un 37% mayor.